APLIPOOL®
HIGH QUALITY POOL PRODUCTS

FLOCULANTES



ESPECIAL CLORACIÓN SALINA ELECTROLYSIS

ESPECIAL LINER

POLIFLOC LÍQUIDO LG

Producto de carácter ácido, fabricado a base de Polihidroxiclorosulfato de Aluminio de alta basicidad. Su función es la de mejorar la transparencia del agua, precipitando la materia en suspensión al fondo de la piscina, facilitando así su posterior eliminación en el filtro o con el limpiafondos. Su principal ventaja frente al típico sulfato de aluminio es su capacidad para generar flóculos mucho más grandes, con menos tiempo (mayor velocidad de reacción) y atrapar un mayor número de partículas coloidales en suspensión. Es efectivo en un rango más amplio de pH y de temperatura. Mantiene su eficacia en todo el rango de pH de tratamiento del agua de piscina.

5 %	LÍQUIDO	ENVASE NUEVO	ENVASE REUTILIZABLE (SDDR)	IBC
		1'1 - 5 - 25	25	600 - 800 - 1.000

DESCRIPCIÓN

Solución de Polihidroxiclorosulfato de Aluminio $Al_2Cl_2H_2O_6S$ al 5 % aproximadamente.

PROPIEDADES

- **Estado físico:** Líquido
- **Color:** Amarillento pálido, claro
- **Olor:** Inapreciable
- **pH:** aprox. 3 u. de pH
- **Densidad Relativa:** 1,10 - 1,20 g/cm^3

INSTRUCCIONES DE USO

Mediante dosificación automática y/o manual.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El Polifloc Líquido LG es un producto corrosivo. Utilizar gafas, guantes, botas de goma y ropa de protección adecuada durante su manipulación. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad para más información.

DOSIS RECOMENDADA

- **Tratamiento de mantenimiento:** Este tratamiento se realizará si se dispone de una bomba dosificadora. Aproximadamente, se adicionará 0,5 L de producto por cada 100 m^3 de agua recirculada. Esta adición se realizará antes del filtro. Si no se dispone de bomba dosificadora se procederá a efectuar un tratamiento de recuperación.

- **Tratamiento de recuperación:** Se efectuará este tratamiento en caso de observar aparición de turbiedad en el agua y en caso de no disponer de una bomba dosificadora para adicionar el producto. En ambos casos se añadirá orientativamente 2 L de producto por cada 100 m^3 de agua. El producto se añadirá directamente en el vaso de compensación o de la piscina, repartido por igual y siempre sin la presencia de bañistas. Se recomienda en este último caso, adicionar la cantidad necesaria semanalmente.

En el tratamiento de recuperación, la adición del producto se efectuará sin la presencia de bañistas y con el equipo de filtración parado. Transcurridas 8 horas, se procederá a pasar el limpiafondos para recoger el sedimento formado en el fondo de la piscina.

FINALIDAD DEL PRODUCTO

El Polifloc Líquido LG es un producto apto para el tratamiento de clarificación del agua de piscina. Su acción consiste en eliminar todas aquellas partículas en suspensión que se hallan en el seno de la masa del agua, gracias a su poder de coagulación y floculación, el cual permite la formación de flóculos, los cuales serán fácilmente retenidos posteriormente en los filtros.

INCOMPATIBILIDADES

El Polifloc Líquido LG es incompatible con: metales, bases, recipientes galvanizados.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Descomposición térmica del producto: Ácido clorhídrico (HCl), óxidos de azufre (SO_x).

Ref. Q_FPQ_039_S_01

APLICLOR WATER SOLUTIONS

Central:
Afores, s/n
08282 Sant Martí Sesgueioles
Barcelona (Spain)

Delegación:
C/ La Plana, 16 - Pol. Ind. Sud
08754 El Papiol
Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 869 99 19
info@apliclor.com
www.apliclor.com