APLIPOOL
HIGH QUALITY POOL PRODUCTS

DESINFECTANTES



Case Number: BC-FX04739215

HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG

Este producto está homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo con el número 14-60-06900 para su utilización en agua de piscina.

Registrado en la Unión Europea, en cumplimiento del Reglamento 2017/1273, en el cual se aprueba el cloro activo liberado de hipoclorito sódico como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los TP2 (desinfectante para piscinas, spas).

Producto líquido de carácter básico, de uso generalizado para la desinfección del agua de piscina por su gran eficacia frente a patógenos como bacterias y virus, así como para la prevención de la formación de algas.

150 g/L	LÍQUIDO	ENVASE	IBC	CISTERNA	ISOTANK
		NUEVO: 12 - 25 KG / REUTILIZABLE (SDDR): 25	720 - 1.000 - 1.200 KG	12.000 a 24.000 KG	24.000 KG

DESCRIPCIÓN

Solución de Hipoclorito Sódico mínimo: 150g/l aproximadamente en cloro activo, NaClO.

PROPIEDADES

- **Estado físico:** Líquido
- **Color:** Amarillo
- **Olor:** A cloro
- **pH:** 11 - 13 u. de pH
- **Densidad Relativa:** 1,15 - 1,25 g/ml

INSTRUCCIONES DE USO

Mediante dosificación automática.

REQUISITOS DE SEGURIDAD

El Hipoclorito Sódico AP-MG es un producto corrosivo y muy tóxico para el medio ambiente. Utilizar gafas, guantes, calzado y ropa de protección adecuada durante su manipulación. Antes de su utilización recomendamos leer detenidamente la ficha de datos de seguridad para más información.

DOSIS RECOMENDADA

Mediante bomba dosificadora y según el automatismo de la instalación de regulación y control del residual de desinfección. Mantener los niveles de cloro libre residual entre 0,5 y 2 mg/l, según lo estipulado en la normativa vigente aplicable.

A tener en cuenta, 700 ml de Hipoclorito Sódico AP-MG por cada 100 m^3 de agua aumenta la tasa de cloro en 1 mg/L aproximadamente.

FINALIDAD DEL PRODUCTO

El Hipoclorito Sódico AP-MG es un producto de carácter básico apto para la desinfección del agua de piscinas.

INCOMPATIBILIDADES

El Hipoclorito Sódico AP-MG es incompatible con: metales, las sales metálicas, ácidos, materiales orgánicos.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

Con ácidos, productos orgánicos, compuestos de amonio, reductores desprendimiento de cloro gas (gas tóxico).

En contacto con metales, peróxido de hidrógeno y por efecto de calor, luz se descompone desprendiendo gases que pueden originar un aumento de la presión en el recipiente y provocar un ruptura del mismo.

Ref. Q_FPQ_023_S_01

APLICLOR WATER SOLUTIONS

Central:
Afores, s/n
08282 Sant Martí Sesgueioles
Barcelona (Spain)

Delegación:
C/ La Plana, 16 - Pol. Ind. Sud
08754 El Papiol
Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 869 99 19
info@apliclor.com
www.apliclor.com